

Rostschock

Seine sekundenschnelle Wirkung beruht auf seiner 2fach-Funktion. Die spezielle Zusammensetzung der Wirkstoffe erzeugt auf dem korrodierten Werkstück einen „Kälteschock“. In die durch diese Kälteschrumpfung geschaffenen kleinsten Zwischenräume dringt WIKO Rostschock durch seine hohe Kapillarwirkung tief ein. Dort löst es die Rostkristalle und hebt so die Verbindung zwischen den Rostschichten auf.

Gebinde **Art.-Nr.:**
400 ml Dose AROS.D400

Einsatzgebiete

- Kfz- Instandhaltung und Reparatur
- Maschinenbau und Baugewerbe
- Instandhaltung, Montage und Reparatur
- Schifffahrt und Ölförderindustrie
- Kraftwerke und chemische Industrie
- Schwerindustrie und Bergbau

Eigenschaften

- Silikon- und fettfrei - arbeitet daher völlig rückstandsfrei und hinterlässt keine Spuren.
- Behandelte Stellen bereits nach wenigen Minuten überlackierbar
- Silikon- und fettfreie Formel
- Vollkommen rückstandsfreie Ergebnisse ohne jegliche Spuren

Anwendung

Die Aerosoldose vor Gebrauch intensiv (ca. 2 Minuten) schütteln und in einem Abstand von 20 bis 30 cm dünn und gleichmäßig aufsprühen.



Die in diesem Datenblatt enthaltenden Angaben, im Besonderen die Vorschläge zur Verarbeitung und Verwendung der Produkte, basieren auf unseren Erfahrungen und neuesten Erkenntnissen. Da die Materialien sehr unterschiedlich sein können und wir keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um die Eignung der Produkte zu bestätigen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen bzw. schriftlichen Beratung begründet werden. Bitte beachten Sie auch die Angaben unserer Sicherheitsdatenblätter.