

Schraubensicherungslack

WIKO Schraubensicherungslack ist ein konventioneller Sicherungs- und Kennzeichnungslack.

Gebinde	Art.-Nr.:
50 ml Tube	SSL.T50GR
50 ml Tube	SSL.T50R



Einsatzgebiete

Als lösbare Sicherung, zum Schutz vor Eingriffen Fremder, als Abdeckung elektrisch leitender Teile, zum Schutz vor Korrosion und Beeinflussung durch Berührung.

Anwendung

Die Oberflächen müssen trocken, fett- und staubfrei sein. Die Materialtemperatur sollte 18°C nicht unterschreiten. Das beschichtete Teil kann sofort behandelt werden.

Physikalische Eigenschaften

Gute Haftung auf vielen Materialien. Verhalten:
Zugspannungsfestigkeit < Haftungsmoment; geringe Dielektrizität und hoher Isolationswiderstand.

Viskosität:	200s / 8 mm / 20°C	
Ablüfzeit:	> 10 Sek bei 20°C	Abhängig von Schichtstärke
Verarbeitungstemperatur:	+ 18°C bis + 30°C	
Lagerfähigkeit:	1 Jahr in Originalverpackung	Kühl und gut verschlossen lagern.
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 80°C	
Farben:	Grün / Rot	

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben, im Besonderen die Vorschläge zur Verarbeitung und Verwendung der Produkte, basieren auf unseren Erfahrungen und neuesten Erkenntnissen. Da die Materialien sehr unterschiedlich sein können und wir keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um die Eignung der Produkte zu bestätigen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen bzw. schriftlichen Beratung begründet werden. Bitte beachten Sie auch die Angaben unserer Sicherheitsdatenblätter.