

Super Glue Primer

WIKO Super Glue Primer unterstützt die Verklebung von schwer verklebbaren Kunststoffen wie Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), PTFE und Thermoplasten.

Gebinde	Art.-Nr.:
15 ml Flasche	SGP.F15
1000 ml Dose	SGP.D1000



Physikalische Eigenschaften

Bestandteil:	Aliphatische Amine in organischem Lösemittel	
Farbe:	farblos, unter UV-Licht sichtbar	
Viskosität (20°C – mPas):	0,6	
Spezifisches Gewicht:	0,69	
Flammpunkt:	< 0°C	ISO 2592
Dampfdruck 20°C:	50mbar	
Handfestigkeit:	1 bis 2 Minuten	
Lagerstabilität:	1 Jahr	

Anwendung

Tragen Sie eine dünne Schicht des Primers auf die zu verklebenden Oberflächen auf und warten Sie einige Sekunden, bis es getrocknet ist. Tragen Sie dann sofort den Klebstoff auf eine oder beide Seiten auf und pressen Sie die Teile zusammen.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben, im Besonderen die Vorschläge zur Verarbeitung und Verwendung der Produkte, basieren auf unseren Erfahrungen und neuesten Erkenntnissen. Da die Materialien sehr unterschiedlich sein können und wir keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um die Eignung der Produkte zu bestätigen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen bzw. schriftlichen Beratung begründet werden. Bitte beachten Sie auch die Angaben unserer Sicherheitsdatenblätter.