

ZUBEHÖR

TECHNISCHES DATENBLATT

MS Polymer Zubehör Polypropylen Primer

WIKO MS Polymer - Polypropylen Primer ist ein 1-komponentiger Haftvermittler, der vor allem zur Verbesserung der Haftung an Kunststoffen angewendet wird.

Gebinde
250ml Pinseldose
1000ml Dose

Art.-Nr.:
MSPP.PP.PD250
MSPP.PP.D1000



Spezifische Eigenschaften

Gute Haftung an diversen Kunststoffen, insbesondere an Polypropylen.

Verarbeitung

Mit dem Pinsel auf die saubere, trockene, staub- und fettfreie Haftfläche auftragen und ca.15 Minuten ablüften lassen.

Haltbarkeit

Haltbarkeit: 24 Monate (in ungeöffneter Verpackung)

Technische Daten

Viskosität bei 23 °C:	ca. 10 mPa.s
Dichte:	ca. 870 kg/m ³
Feststoffgehalt :	ca. 2,5%
Trockenzeit:	minimal ca. 15 Minuten und maximal ca. 30 Minuten
Verarbeitungstemperatur:	minimal + 5 °C und maximal + 35 °C
Lagertemperatur:	minimal + 5 °C und maximal + 35 °C
Temperaturbeständigkeit:	von - 30 °C bis +90 °C

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben, im Besonderen die Vorschläge zur Verarbeitung und Verwendung der Produkte, basieren auf unseren Erfahrungen und neuesten Erkenntnissen. Da die Materialien sehr unterschiedlich sein können und wir keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um die Eignung der Produkte zu bestätigen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen bzw. schriftlichen Beratung begründet werden. Bitte beachten Sie auch die Angaben unserer Sicherheitsdatenblätter.