

Weldyx metal cleaner entfernt schnell, zuverlässig und porentief selbst stärkste Verschmutzungen sowie Reste von Ölen, Fetten, Harzen, Klebstoffresten, Kupplungs- und Bremsabrieb.

Gebinde	Art.-Nr.:
500ml Spraydose	WXCLM.D500
1000ml Dose	WXCLM.D1000



Einsatzgebiete

- Idealer Reiniger bei der Reparatur, Wartung und Montage
- Beseitigung von Ölen, Fetten, Harzen, Klebstoffresten, Kupplungs- und Bremsabrieb
- Reinigung von Motorteilen, Federn, elektrischen Anlagen, Anlassern, Wälzlagern und Führungen
- Entfernung von Flecken auf Metalloberflächen

Eigenschaften

- Starke, schnelle, porentiefe Reinigung
- Entfernt selbst stärkste Verschmutzungen
- Rückstandsfrei ohne Restbelag im Vergleich zum Einsatz von Verdünnung

Anwendung

Die Aerosoldose vor Gebrauch ca. 2 Minuten intensiv schütteln, probesprühen. und anschließend in einem Abstand von 20 bis 30 cm überkreuz auftragen.

Spraydose: Sprühen Sie das Produkt direkt aus der Spraydose auf die zu reinigenden Teile auf und lassen Sie es ablaufen. Gegebenenfalls mit einem sauberen Lappen abwischen.

Dose: Tragen Sie das Produkt mit einem Lappen auf die zu reinigenden Teile auf und wischen Sie die Teile mit einem sauberen Lappen ab.

Bei starker Verschmutzung gegebenenfalls mehrmals behandeln.

Prüfen Sie bitte vorher die Verträglichkeit von empfindlichen Materialien an nicht sichtbaren Stellen.

Die in diesem Datenblatt enthaltenden Angaben, im Besonderen die Vorschläge zur Verarbeitung und Verwendung der Produkte, basieren auf unseren Erfahrungen und neuesten Erkenntnissen. Da die Materialien sehr unterschiedlich sein können und wir keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um die Eignung der Produkte zu bestätigen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen bzw. schriftlichen Beratung begründet werden. Bitte beachten Sie auch die Angaben unserer Sicherheitsdatenblätter.